

FICHA TÉCNICA

RECUBRIMIENTO MINERAL UNIBLOCK

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento Mineral UNIBLOCK es un recubrimiento líquido base agua, de color blanco para aplicaciones, que protege tus muros en exterior e interior.

USOS RECOMENDADOS

- Se puede aplicar sobre estucos, aplanados de cemento, concreto colado, block, ladrillo de barro cocido y panel de cemento.

VENTAJAS

- Recubrimiento Mineral UNIBLOCK es un producto con excepcional durabilidad.
- No se decolora o desprende o polvea con el paso del tiempo.
- Se mantiene repelente al agua.
- Tiene muy alta difusión al vapor de agua.
- Su acabado es mate.
- Es un producto inflamable.

RENDIMIENTO APROXIMADO

8.4 m² por litro a una mano.

DESCRIPCIÓN

Su aplicación puede ser con brocha o rodillo, antes de usar agite bien, se trabaja de la siguiente manera:

- Se aplica la primer capa.
- Aplique la segunda capa después del secado de la primera.
- Al aplicarlo trabaje en húmedo para evitar marcas de aplicación.

Presentación: Cubetas de 19L y 1 Galón
Color: Blanco.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies en donde se aplicara Recubrimiento Mineral UNIBLOCK deben ser solidas, firmes, limpias, libres de suciedad, grasas, selladores, pinturas y compuestos de curado. Su espacio debe tener un alto porcentaje de absorción.

LIMITACIONES DE USO

- No aplique Recubrimiento Mineral UNIBLOCK sobre pintura látex.
- La temperatura ambiente y el sustrato deben estar a temperaturas mayores de 10°C.
- No aplique Recubrimiento Mineral UNIBLOCK bajo el sol directo, alta humedad en el medio ambiente o vientos fuertes.

APLICACIÓN



1. La superficie debe estar seca (72 horas), tiene que ser solida, firme, limpia y libre de sustancias que puedan interferir con la adherencia en su aplicación.



2. Antes de su aplicación, mezcle bien, puede ser diluida con un máximo de 1 litro de agua por cubeta de 19 L.



3. Se aplica con brocha o rodillo no rugoso. Al aplicarlo trabaje en húmedo para mayor uniformidad en el area de aplicación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Color	Blanco
Tipo	Líquido
Tiempo de secado	1 a 3 horas
Rendimiento aproximado	8.42 m ² por litro a una mano.
Tiempo de almacenaje	12 meses en un lugar fresco y seco, dentro de su empaque original.

GARANTÍA

- Tener a mano el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestros números telefónicos: **800 847 7000** en Monterrey o de manera gratuita desde el interior de la República al **800 847 7000**. También puede hacerlo mediante correo electrónico a contacto@uniblock.com.mx
 - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. Uniblock México no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.
 - Si el representante determina que el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material afectado. El cliente deberá seguir las instrucciones de embarque y obtener autorización para devolver el producto. La reposición del material se realizará directamente en la fábrica en un plazo máximo de 30 días después de la evaluación del representante.